



P.O. Box 1212
Destin, FL 32540-1212
Phone: 888-987-8877
Fax: 888-900-8879
www.surgesuppression.com

CONTADOR DE SOBRETENSIONES PORTATIL

Dispositivo de calidad de energía dedicado

Mejora de la PQ calidad de la energía (PQ) a través de una filtración mejorada de sobretensiones y ruido
MODEL: ST-WM-1P2-3Y2-24DC-S

El ST-WM-1P2-3Y2-24DC-S es un monitor de sobrevoltaje de entrada múltiple diseñado para proporcionar evidencia de actividad de sobrevoltaje en una variedad de circuitos. Este dispositivo detecta un pulso de corriente a medida que se mitiga la sobretensión y se elimina del sistema eléctrico. Este tipo de sistema de detección significa que solo se detectan sobretensiones de tipo dañino real. En caso de que se detecte actividad de sobretensiones a través de este dispositivo, se recomienda encarecidamente que el sistema eléctrico esté equipado con un sistema de protección contra sobretensiones de calidad, como los que se proporcionan con los sistemas de control de energía.



GENERAL

Descripción

3 circuitos, punto de uso, para la detección de actividad de sobrevoltaje en una sola fase 240, trifásica WYE 277/480 y 24 VCC.

Aplicación:

Circuits feeding sensitive & general purpose loads

MECANICA

Caja

Plastic, UL 94V-0

Tipo de conexión:

12 cable estándar

Peso de envío:

< 1 lb.

Dimensiones:

4" L, 2.125" W, 2.5" H

ELECTRICO

Voltaje:

1P240, 3Y 277/480, 24VDC (fused)

Frecuencia de alimentación de entrada:

50-60 Hz